



OPTIWASH®

Performance optimizer by IMESA

DECAL TEN

Scheda Tecnica

Descrizione:

Disincrostante acido per la rimozione del calcare da serpentine, cestelli e vasche.

Caratteristiche:

Rimuove velocemente le incrostazioni calcaree.
Usato regolarmente, aiuta a mantenere inalterate le prestazioni delle attrezzature e ne aumenta la longevità.
Con tensioattivi a schiuma controllata per una risciacquabilità ottimale.

Modo d'uso e dosaggio:

Lavatrice: assicurarsi che la macchina sia completamente vuota.
Versare il prodotto direttamente nella vasca, da 20 a 100 ml per litro d'acqua, quindi avviare un ciclo di lavaggio unico a 60°C.

Specifiche chimico-fisiche:

Stato fisico: Liquido limpido
Colore: Rosso
Odore: Assente
pH: 0,5 – 1,2
Densità e/o densità relativa: 1,09 – 1,17 g/ml
Idrosolubilità: Solubile

Compatibilità del prodotto:

NON miscelare con prodotti clorinati.

Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio:

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale.
Conservare nei contenitori originali.
Evitare temperature estreme.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

Certificazioni e conformità:

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche.

Composizione chimica:

Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.



IMESA

IMESA S.p.A.

Via degli Olmi 22,
31040 Cessalto (TV) - Italy
Tel. + 39 0421-468011
www.imesa.it - info@imesa.it

D A T I	CODICE	IME-005	COD. VEND.	IME-00505		
	Pz. x Box	1	Volume L	5	Fl Oz.	169,07
	Pz. x Layer	32	Peso Kg	5,65	lbs.	12,45
	Pz. x Pit	96				