EVO.LINE

SOLUZIONI LAVAGGIO

LINEA LM | LM 14 | LM 18 | LM 23

Lavatrici supercentrifuganti LM 14/18/23 kg







Plus Linea LM

IM.11
Computer touch screen 7″

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

Connessione **Wi-Fi** a portale **IM.CONNECT** per controllo da remoto

Oblò di grandi dimensioni

Top, cesto e vasca
in acciaio inox AISI 304

LM14: riscaldamento elettrico 3×3000W std
LM18: riscaldamento elettrico 3×4000W std
LM23: riscaldamento elettrico 3×5000W std

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Compatibile con sistemi di pagamento centralizzati per uso self-service (necessita kit collegamento)

Priva di fissaggio al pavimento

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit pompa di scarico (applicabile a macchine 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Fronte e pannelli laterali in INOX AISI 304
- Apertura oblò sinistrorsa
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- Basamento di rialzo con o senza rivestimento in INOX h200 o h300 mm
- Sistemi di pagamento per versione self-service

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

DATI TECNICI	LM 14	LM 18	LM 23
• Capacità 1:9 - 1:10	16 - 14 Kg (35.2-30.8 lb)	20 - 18 Kg (44.1-39.6 lb)	24 - 23 Kg (52.9-50.6 lb)
• Diametro cesto Ø	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)
• Profondità cesto	365 mm (14.4 inch.)	470 mm (18.5 inch.)	560 mm (22 inch.)
• Volume cesto	141 lt	181 lt	216 lt
• Diametro di carico Ø	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)
• Velocità di centrifuga	915 r.p.m.	915 r.p.m.	915 r.p.m.
• Fattore G	327	327	327
• Intensità sonora	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	12854 N (15 Hz)	11247 N (15 Hz)	9640 N (15 Hz)
• Consumo acqua fredda*	92 l (3.2 ft³)	119 l (4.2 ft³)	152 l (5.3 ft³)
• Consumo acqua calda*	27 l (0.9 ft³)	34 l (1.2 ft³)	44 l (1.5 ft³)
• Consumo acqua*	119 l (4.2 ft³)	153 l (5.4 ft³)	196 l (6.9 ft³)
• Portata scarico	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	880×905×1285 mm	880×1010×1285 mm	880×1100×1285 mm
• Peso netto	416 Kg (917 lb)	432 Kg (952.4 lb)	451,8 Kg (996 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	920×1150×1400 mm	920×1150×1400 mm	920×1150×1400 mm
• Peso lordo	431,1 Kg (950 lb)	447,3 Kg (985.5 lb)	467,1 Kg (1029.5 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	465-485 Kg (1025-1069 lb)	481-501 Kg (1060-1105 lb)	503-523 Kg (1109-1153 lb)
• Volume imballo	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	12 pz.	12 pz.	12 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	26 pz.	26 pz.	26 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO			
• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	9 kW	12 kW	15 kW
• Consumo* (macchine elettriche)	1,5 kWh	1,5 kWh	1,6 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine elettriche)	11 kW	14 kW	17 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine elettriche)	17 / 26 / 43 A	22 / 38 / 66 A	27 / 47 / 80 A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	0,3 Kg (0.6 lb)	0,4 Kg (0.9 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
• Consumo elettrico* (macchine hot-water)	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine hot-water - vapore)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine hot-water - vapore)	6 / 6 / 10 A	6 / 6 / 10 A	6 / 6 / 12 A

* Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Acqua fredda ¾'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 2 - Acqua calda ¾'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 3 - Entrata diretto vapore ¾'' - Press. 0,3 ÷ 9 bar**
Pos. 4 - Scarico acqua Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 5 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 6 - Secondo scarico acqua (optional)
Pos. 7 - Alimentazione elettrica
Pos. 8 - Carico detersivi

**Optional disponibile 9 bar / 9 bar Options (min 1 bar)





Larghezza







100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

Modalità di ancoraggio: piedini in gomma

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	M2	O	P	Q	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
LM 14	880	1285	905	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	679	40	99
LM 18	880	1285	1010	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	784	40	99
LM 23	880	1285	1100	460	963	1210	56	56	754	661	594	1041	1200	272	105	232	600	150	735	510	528	800	80	874	40	99

C2502001X_ver00 - 07/02/2025 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.